

UNO



UNO kamin na pelet je najnoviji dodatak Mareli Sytems asortimanu kamina za centralno grejanje. Njegov dizajn je inspirisan idejom čistih linija, kompaktnih dimenzija i osećanja modernizma. Ovo omogućava kaminu da da lep akcenat u unutrašnjosti svakog doma, istovremeno pružajući dovoljnu snagu grejanja.

Ovaj model kamina ima odličan odnos cene i kvaliteta, dostupan je u četiri različite snage i četiri različite boje. Pogodan je za zagrevanje kako kućnog tako i poslovnog prostora.



Crna Bela/Slonovača Bordo

UNO Kamin na pelet dostupan je u četiri boje kako bi zadovoljio potrebe svakog dizajnerskog projekta. Površina je obrađena temperaturno otpornom bojom za maksimalnu zaštitu tokom rada.

UNO GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Automatsko čišćenje komore za sagorevanje
- Automatsko upravljanje sagorevanjem
- Kontrola sobne temperature
- Sigurnost od pregrevanja
- Programiranje radnog vremena, nedeljni hron.
- Poluautomatsko čišćenje turbulatora ručicom.
- Prisustvo sigurnosti za ključne komponente
- Resetovanje proizvoda na fabrička podešavanja
- Jednostavan za upotrebu LED ekran
- Prostrana pregrada za pepeljaru
- Opcioni odvojeni modul sobnog termostata
- Opcioni sigurnosni prekidač pritiska

SMART HOME / PAMETNE KUĆE



UNO može biti opciono opremljen Wi-Fi modulom. To ce omogućava korisnicima da daljinski upravljaju kaminom putem pametnog telefona.



MODEL KAMINA		UNO-13	UNO-18	UNO-24	UNO-30
Maksimalna snaga	kW	13	18	24	30
Snaga vazdušnog grejanja	kW	1	2	3	4
Maksimalna zapremina grejanja	m³	210	350	500	600
Visina	mm	1050	1130	1130	1180
Širina	mm	535	585	585	625
Dubina	mm	660	660	660	700
Zapremina spremnika za pelet	kg	19	30	30	35
Promer cevi za dovod vazduha	Ømm	48	48	48	48
Promer dimnjaka	Ømm	80	80	80	80
Potreban cug dimnjaka	Pa	12	12	12	12
Masa	kg	165	175	175	192
Tip goriva		Pelet f6-f8			
Min./Max. Potrošnja goriva	kg/h	1.0/2.6	1.3/3.8	1.3/5.0	1.3/6.0
Potrošnja struje u vatima (W)	min/max	60/310	60/310	60/310	60/310
Električno napajanje	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Količina vode u kotlu	Lit.	35	41	48	56
Radni pritisak	bar	0.5/2.0	0.5/2.0	0.5/2.0	0.5/2.0
Radna temperatura	°C	5-40	5-40	5-40	5-40
Vlažnost vazduha pri radu na 30°	%	85	85	85	85
Iskorišćenje	%	>91%	>91%	>91%	>91%
CO-emisija	ppm	<383	<383	<383	<383
Temperatura izlaznih gasova	°C	160	160	160	160
Snaga predana vodi	kW	12	16	21	26

A++	13 kW / 210 M³
A++	18 kW / 350 M³
A++	24 kW / 500 M³
A++	30 kW / 600 M³
EN 14785 / BimSchV 2 Ecodesign	
	



A++

